

DANESE



DANESE S.p.A.
 Viale del Commercio, 10
 37050 BELFIORE (VR)
 Tel. 045 6149019 - Fax 045 6148100
 info@danese.vr.it www.danese.vr.it

Denominazione _____
 Via _____
 Località _____
 Tel./Fax _____

SISTEMA EKO92

ORDINE **PREVENTIVO** **Attenzione dato obbligatorio!**
DETRAZIONE FISCALE SI NO **Attenzione dato obbligatorio!**
ZONA CLIMATICA

RIFERIMENTO: _____ LUOGO DI CONSEGNA: _____ A MEZZO: _____ PAGAMENTO: _____

legno: _____ **verniciatura:** LATO ESTERNO
 LATO ESTERNO

gocciolatoio: MARRONE ARGENTO **guarnizioni:** NERA GRIGIA **ferramenta:** MONTATA SMONTATA

chiusura cx fascetta (E.Z.) NO **cornici:** 35x8 LATI N: 55X10 LATI N: 80X10 LATI N:

profilo int. ante: SOFT SQUADRATO **traverso intermedio:** NO SI h _____

zoccolo inferiore: standard 2pz. 1 pz. 2 pz. 3 pz. ALTRO Indicare n. totale pz.: _____
portefinestre: Soglia solo argento
finestre:

HS-Performance: SOGLIA VETRORESINA BINARIO A PAVIMENTO

ringrossi: _____ X _____ SX. SUP. DX. INF.
 MONTATI LUCE _____ X _____
battute su T.M.: ESTERNA 20X72 mm. SX. SUP.
 INTERNA 10x10mm. DENTELLO IN VISTA DX. INF.
 DENTELLO OMNO IN VISTA

vetrocamera: SENZA FORNITO (ARGON E CANALINA ISOLANTE GRIGIA DI SERIE) PRESTIONI ACUSTICHE dB _____
 SPESSORE VETRO DA 44mm SPESSORE VETRO DA 50mm

con quote ≥ 900 mt s.l.m. è necessaria la VALVOLA ALTIMETRICA valvola altimetrica

PER I SENSI D'APERTURA E ABBINAMENTI, I PROSPETTI DOVRANNO SEMPRE ESSERE VISTI DALL'INTERNO, NEI CASI DI OMISSIONE DEI SENSI DI APERTUTA, QUESTI SARANNO SEMPRE INTESI DESTRI.

Q. tà	Misure esterno telaio		tipologia FN-PFN	N. ante	Apert.		Ferram. Apertura Serratura	Misure luce		Cernier Regol 16 mm	Copri Cernier (*)	Note / disegni / particolari
	LX H1	H2			DX	SX		LX H1	H2			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Nome e Cognome del compilatore: _____
 Data _____